

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022

Data do Processo: 14/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 66/2022
b) **Nr. Licitação:** 34/2022 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 31/05/2022
e) **Objeto da Licitação:** Aquisição de equipamentos para atender as unidades básicas de Saúde de Jaguariaíva a serem adquiridos com recursos proveniente da Resolução SESA nº 773/2019 e habilitado pela Resolução SESA nº 780/2019.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
8 - Estadiômetro (Régua antropométrica pediátrica) - Estadiômetro (Régua antropométrica pediátrica), Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em madeira maciça padrão marfim, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala de 100 cm com graduação em milímetros numeradas a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Deve possuir marcador removível. EXIGÊNCIAS: Garantia de 1 (um) ano e Registro na ANVISA - Marca: INDAIA	UNI	4,000	85,0000	R\$ 340,00
Total fornecedor:				R\$340,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
14 - Caneta de Alta Rotação..Caneta de alta rotação, Corpo peça de mão fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden. Spray Triplo, distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 420.000 RPM, rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi). Peso Ideal peso líquido inferior a 58,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Fixação das Brocas - Sistema Friction Grip. Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip), resistentes à tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico. Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes. Extremidade inclinada. Acompanha saca-brocas. EXIGÊNCIAS: Produto de qualidade, com registro na ANVISA. Com qualidade igual ou similar à marca KAVO. - Marca: DX	UNI	3,000	375,4400	R\$ 1.126,32
16 - Micromotor - Micromotor fabricado em latão. Corpo Micromotor fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado, autoclavável a até 135C. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden. Rotação de 5.000 RPM a 20.000	UNI	3,000	380,4000	R\$ 1.141,20

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022
Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

RPM. Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Peso Ideal peso líquido inferior a 110,0 gramas. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. EXIGÊNCIAS: Produto de qualidade, com registro na ANVISA. Com qualidade igual ou similar à marca KAVO. - Marca: DX

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$2.267,52
--------------------------	--	--	-------------

ANDREIA LORENZI

10 - Cama para exame ginecológico tipo divã - Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser de metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin verde, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 verde. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. EXIGÊNCIAS: Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. - Marca: ALFRS

UNI	6,000	1.750,000	R\$ 10.500,00
-----	-------	-----------	---------------

Total fornecedor:			R\$10.500,00
--------------------------	--	--	--------------

C. E. CARVALHO - COMERCIAL

11 - Aparelho para inalação de uso individual - Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. EXIGÊNCIAS: Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses e Registro na ANVISA. - Marca: G TECH

UNI	4,000	118,5000	R\$ 474,00
-----	-------	----------	------------

Total fornecedor:			R\$474,00
--------------------------	--	--	-----------

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022
Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

15 - Contra Ângulo -Contra ângulo, corpo fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado, Autoclavável a até 135C. Fácil acoplamento. Spray externo simples. Sistema intra giratório. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 20.000 RPM. Transmissão 1:1. Peso Ideal peso líquido inferior a 71,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Formato Ergonômico. Compacta, possui ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. EXIGÊNCIAS: Produto de qualidade, com registro na ANVISA. Com qualidade igual ou similar à marca KAVO. - Marca: DENTSCLEAR

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	3,000	519,8500	R\$ 1.559,55
-----	-------	----------	--------------

Total fornecedor:			R\$1.559,55
--------------------------	--	--	-------------

FERNANDO PEREIRA EIRELI

18 - Armário 02 portas, com corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em aço super reforçado. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Ômega. Dobradiças em pino zincado. Fechamento através de maçaneta com chave tipo yale. Sistema de cremalheira para regulagem de altura das prateleiras a cada 50mm. Com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis todas com 3ª dobra e reforço tipo ômega. Capacidade por prateleira de 50kg. Todo confeccionado em chapas de aço nº 24 (0,60mm) com tratamento pelo processo anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza claro. Pés reguláveis para correção de pequenos desníveis. Medidas aproximadas: Altura 1,98 m x Largura 0,90 cm X Profundidade 0,40 cm. EXIGÊNCIAS: Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses e normas da ABNT. - Marca: RCH RAA402/4

UNI	4,000	1.330,0000	R\$ 5.320,00
-----	-------	------------	--------------

Total fornecedor:			R\$5.320,00
--------------------------	--	--	-------------

F L MILKIEVICZ LTDA

2 - Balcão 02 portas. confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. Cor cinza claro, medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. EXIGÊNCIAS: Garantia mínima de 01 (um) ano e normas da ABNT. - Marca: BRINQUEDOS PARANA

UNI	4,000	679,0000	R\$ 2.716,00
-----	-------	----------	--------------

4 - Mesa escritório com gavetas (1,20m larg.x 0,70 cm) -Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com no mínimo 02 gavetas em

UNI	10,000	580,0000	R\$ 5.800,00
-----	--------	----------	--------------

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022

Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

madeira aglomerada de 15mm de alta qualidade, com chave e correições metálicas de qualidade. EXIGÊNCIAS: Garantia de 1 (um) ano e normas da ABNT. - Marca: BRINQUEDOS PARANA

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
			Total fornecedor:
			R\$8.516,00

GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

13 - Mocho odontológico - Mocho odontológico com sistema de elevação e descida do assento efetuado por mola a gás pressurizado com acionamento através de alavanca lateral, encosto do tórax anatômico com ajuste de altura por sistema de catraca ou similar de igual eficiência, ajuste de aproximação e afastamento do encosto acionado por molas com travamento por alavanca lateral, assento e encosto estofados em espuma injetada e revestida com material sem costuras tipo pvcrom/pvc laminado com malha em poliéster, acabamentos lisos com cantos arredondados, montado sobre base com 05 rodízios giratórios com trava. Características técnicas: Tamanho Assento: 42 x 42 x 5 (espessura) cm Tamanho encosto: 42 x 28 x 5 (espessura) cm Altura do assento - Mínima: 41 cm / Máxima 51 cm; Revestimento sintético reforçado internamente com malha. Rodízios: duplos em nylon; Ângulo de inclinação do encosto - Mínima: 8° / Máxima: 25°. Dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro. EXIGÊNCIAS: Garantia de 12 meses, atender à NR 17 e demais normativas com relação à Ergonomia, registro na ANVISA. - Marca: GG

UNI	5,000	522,5500	R\$ 2.612,75
			Total fornecedor:
			R\$2.612,75

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

17 - Detector fetal - Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ \text{A}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. EXIGÊNCIAS: Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. Registro na ANVISA. - Marca: JUMPER

UNI	4,000	550,0000	R\$ 2.200,00
			Total fornecedor:
			R\$2.200,00

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022

Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<p>7 - Esfigmomanômetro aneroide portátil adulto - Esfigmomanômetro aneroide portátil adulto, o equipamento deve possuir as mínimas características: Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas, design sem engrenagens que propicie menos partes móveis dentro do aparelho e resistência a impactos o que permite que os aparelhos de pressão resistam a quedas e mantenham-se calibrados por muito mais tempo, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho, sendo capaz de atender à alta demanda de atendimento, oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo. Design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Anel de borracha para proteção. Deve obedecer aos padrões da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, o que o torna mais preparado para uso diário e constante. Mantém leituras mais precisas ao longo do tempo, enquanto elimina a necessidade de calibragem e substituição constantes. Não deve conter costuras que podem rasgar ou desfiar, deve possuir revestimento antibacteriano para ajudar a prevenir o crescimento de fungos e bactérias, bordas sem dobras para diminuir os riscos de cortes e arranhões e dar mais conforto ao paciente. Especificações Técnicas: Manômetro com anel amortecedor de borracha (com selo de aprovação do INMETRO) faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisão de Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg, deverá ser resistente a desregulagem frequente, e possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização; Acompanha Braçadeira adulto confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável, com fechamento em presilha metálica (fecho metálico), deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria; Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e péra insufladora confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro; Tubo; Deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. EXIGÊNCIAS: Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, deverão obedecer aos padrões da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, possuir certificados pelo INMETRO e registro no MS/ANVISA. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português - Marca: PREMIUM</p>	UNI	50,000	119,9000	R\$ 5.995,00
<p>12 - Oxímetro Portátil- Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. Versatilidade - combinando tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recémnascidos 70</p>	UNI	4,000	1.650,0000	R\$ 6.600,00

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022

Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

- 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Acessórios Inclusos: 01 Oxímetro Portátil conforme descrição; 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto; 01 Sensor de SpO2 reutilizável pediátrico; 01 Sensor de SpO2 reutilizável neonatal; 04 Baterias Ni-MH recarregáveis; 01 Capa de proteção com suporte; 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC); 01 Manual de operação. EXIGÊNCIAS: Garantia de 12 meses, Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada, Registro na ANVISA. - Marca: GENERAL MEDITECH

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$12.595,00
--------------------------	--	--	--------------

MUNIZ & ROCHA LTDA

1 - Armário de aço com 8 portas com fechadura para cadeado, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras na cor cinza claro. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta e fechaduras individuais em cada porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. EXIGÊNCIAS: Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses e normas da ABNT. - Marca: VEGEL

UNI	2,000	1.300,0000	R\$ 2.600,00
-----	-------	------------	--------------

Total fornecedor:			R\$2.600,00
--------------------------	--	--	-------------

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

5 - Autoclave Horizontal De Mesa capacidade para 75 litros , com câmaras de esterilização em aço inoxidável. Pannel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras. Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology), com grande liberdade de ciclos programáveis. Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. Sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Secagem programável do material, com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras. Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica. Utiliza água limpa a cada

UNI	4,000	6.950,0000	R\$ 27.800,00
-----	-------	------------	---------------

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022

Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

ciclo para melhor qualidade de vapor. Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras. Frequência: 50 / 60 hz Potência. Configurável na fábrica de 500 W a 5000 W. Temperatura de Trabalho Padrão O.M.S. 121°C. Pressão de Trabalho. Configurável na fábrica de 1Kgf/cm² a 3Kgf/cm². Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável AISI 304. Gabinete: Aço laminado 1020. Pintura Externa / Interna: Eletrostática - Pó Híbrida - Epóxi / Poliéster. Controlador SMD - Microprocessador - Isolado. Bandejas Internas: 02 em alumínio. Dispositivo de Segurança: 22. Acessório de série: Bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instruções, formulário de cadastro. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Voltagem: 220 volts. EXIGÊNCIAS: Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: BS DIGITALE 7.5

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$27.800,00
--------------------------	--	--	--------------

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

9 - Foco Auxiliar - Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. EXIGÊNCIAS: Garantia de 1(um) ano; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. - Marca: METALIC

UNI	4,000	260,5100	R\$ 1.042,04
-----	-------	----------	--------------

Total fornecedor:			R\$1.042,04
--------------------------	--	--	-------------

TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

6 - Escada clínica 02 degraus - Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. EXIGÊNCIA: Garantia mínima de 12 meses e normas da ABNT. - Marca: SALUTEM

UNI	10,000	99,9800	R\$ 999,80
-----	--------	---------	------------

19 - Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio. assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. EXIGÊNCIAS: Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação e normas da ABNT. - Marca: VIANFLEX

UNI	20,000	494,9300	R\$ 9.898,60
-----	--------	----------	--------------

Total fornecedor:			R\$10.898,40
--------------------------	--	--	--------------

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 34/2022

Processo Adm.: 66/2022
Data do Processo: 14/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

3 - Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável), encosto confeccionado em polipropileno (PP) na cor preto, no sistema de injeção termoplástica fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP) na cor preto, no sistema de injeção termoplástica. Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. Acabamentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP) cor preta. Suportes do encosto em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento 55 cm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4", parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm. Ponteiros de fechamento dos tubos produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Assento: Largura: 46 cm. Profundidade: 40 cm. Altura: 48. Largura: 46 cm. Altura: 32 cm. Peso suportado: 150 kg. EXIGÊNCIAS: Garantia de 12 meses e normas da ABNT. - Marca: PRIMAX

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	30,000	114,0000	R\$ 3.420,00
-----	--------	----------	--------------

Total fornecedor: R\$3.420,00

Total geral: R\$ 92.145,26

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	11.001.10.301.0018.2065.4.4.90.52.00	R\$ 168.373,20

Jaguariaíva, 22 de Junho de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita