

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 78/2022
b) **Nr. Licitação:** 39/2022 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 04/05/2022
e) **Objeto da Licitação:** Aquisição de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
3 - BEBEDOURO ELETRÔNICO NATURAL/GELADA DESCRIÇÃO É UM APARELHO PARA GARRAFÕES DE ÁGUA, É FABRICADO NA COR BRANCA E É SUPER SIMPLES DE UTILIZAR. PREPARADO PARA OFERECER UM CONSUMO SATISFATÓRIO E PRÁTICO, ESTE PRODUTO OFERECE ÁGUA EM DUAS TEMPERATURAS, E PARA RESFRIAR A SUA BEBIDA CONTA COM UM SISTEMA MUITO ECONÔMICO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. É ESTIMADO UM GASTO DE 0,07 KW/H, QUE NÃO REPRESENTA AUMENTO SIGNIFICATIVO EM SUA CONTA MENSAL DE LUZ. ESPECIFICAÇÕES O BEBEDOURO POLAR OFERECE ÁGUA NATURAL, E GELADA NO MESMO EQUIPAMENTO. GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL E SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO ECONOMIA NO CONSUMO DE ENERGIA, SILENCIOSO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO, TAMPAS BASE DE PINGADEIRAS INJETADAS EM PLÁSTICO PARA ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABSUMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 2,8L/H LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMENTO E RESFRIAMENTO CAPACIDADE PARA GALÕES DE 10 E 20 LITROS POTÊNCIA: 70W BANDEJA RECEPTORA DE GOTEJAMENTO DIMENSÕES/PESO: 28CM LARGURA X 29CM COMPRIMENTO X 39CM ALTURA PESO TOTAL EMBALADO: 3,8KG COR: BRANCA - Marca: BRITANIA - AQUA	UNI	8,000	558,9900	R\$ 4.471,92
9 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA FLEX DESCRIÇÃO A POTÊNCIA DO MOTOR É DE 1400 WATTS, POR ISSO, POSSUI	UNI	1,000	469,9900	R\$ 469,99

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

GRANDE PODER DE SUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU LÍQUIDOS. COM BARRIL TRANSLÚCIDO DE ATÉ 5 LITROS, ELE PODE ABSORVER QUALQUER TIPO DE RESÍDUO LÍQUIDO, SENDO UTILIZADO ATÉ MESMO PARA ASPIRAÇÃO DE LAMA E PARA DESENTUPIR PIA!

POSSUI UM DRENO COM TECNOLOGIA 'ESCOA FÁCIL', FACILITANDO O MOMENTO DE DESCARTAR RESÍDUOS E POSSIBILITANDO MAIOR CONFORTO AO USAR, POIS NÃO É NECESSÁRIO VIRAR O BARRIL PARA ESCOAR OS DETRITOS. O ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ FLEX AINDA POSSUI A FUNÇÃO SOPRO, QUE PODE SER UTILIZADO PARA ENCHER BALÕES, COLCHÕES DE AR, ACENDER CHURRASQUEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS. TAMBÉM CONTA COM UM EXCLUSIVO PORTA-ACESSÓRIOS NO CORPO DO ASPIRADOR PARA GUARDAR TODAS AS PEÇAS REMOVÍVEIS, PROPORCIONANDO MAIS FACILIDADE AO GUARDAR E MAIS ORGANIZAÇÃO PARA SUA CASA.

PARA MAIOR EFICIÊNCIA, ELE CONTA COM SISTEMA TRIPLA DE FILTRAGEM DE IMPUREZAS, CONTENDO SACO ARMAZENADOR, MICROFILTRO DA BOIA E MICROFILTRO DA ENTRADA DO MOTOR, E GARANTE MAIS MOBILIDADE E AUTONOMIA, POIS CONTA COM ÁREA DE ALCANCE DE 7,3 METROS, EXTINGUINDO A NECESSIDADE DE MUDANÇAS SIMULTÂNEAS DE TOMADAS. ALÉM DISSO, A SUA ALÇA E RODAS SÃO PRÓPRIAS PARA TRANSPORTE, PORTANTO NÃO RISCAM OU MARCAM O PISO.

ESPECIFICAÇÕES

DRENO COM TECNOLOGIA ESCOA FÁCIL: MAIOR CONFORTO E FACILIDADE AO USAR, NÃO PRECISA VIRAR O BARRIL PARA ESVAZIAR

BARRIL TRANSLÚCIDO PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA

1400W DE POTÊNCIA: ALTO PODER DE SUÇÃO E LIMPEZA
ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS: ASPIRA TODOS OS TIPOS DE LÍQUIDOS EXCETO OS INFLAMÁVEIS, ASPIRA ATÉ LAMA E PODE AJUDAR TAMBÉM A DESENTUPIR PIAS

NOVAS RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE E DÃO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO SEM MARCAR OU RISCAR O PISO
ÁREA DE ALCANCE DE 7,3M COM CABO ELÉTRICO DE 5 METROS:
MAIOR AUTONOMIA SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE TOMADAS.

FUNÇÃO SOPRO: PRATICIDADE PARA ENCHER BALÕES, COLCHÕES DE AR, ACENDER CHURRASQUEIRA, ENTRE OUTROS
SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM: CONTENDO SACO ARMAZENADOR, MICROFILTRO DA BOIA E MICROFILTRO DA ENTRADA DO MOTOR.

PORTA ACESSÓRIOS NO CORPO DO ASPIRADOR

CAPACIDADE PARA LÍQUIDO: 14 L

CAPACIDADE PARA PÓ: 4,3 L

NÍVEL DE RUÍDO: 93DB

TOMADA 10ª

CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 1,74

POTÊNCIA (W): 1400

CAPACIDADE DO COLETOR (L): 4,3 L

ACESSÓRIOS:

1 BOCAL PARA TODOS OS TIPOS DE PISO

1 BOCAL PARA ESTOFADOS

1 BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS

2 TUBOS PROLONGADORES DE PLÁSTICOS

TENSÃO/VOLTAGEM

110V

220V

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA FLEX - 1400W
1 BOCAL PARA TODOS OS TIPOS DE PISO
1 BOCAL PARA ESTOFADOS
1 BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS
2 TUBOS PROLONGADORES DE PLÁSTICOS
MANUAL DE INSTRUÇÕES
PORTA-FIO: SIM
COMPRIMENTO DO FIO: 5 M
GARANTIA: 12 MESES
COR: AZUL
ALTURA: 45,60 CM
LARGURA: 39,50 CM
PROFUNDIDADE: 36,70 CM
PESO: 5,90 KG - Marca: FLEX N

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$4.941,91
--------------------------	--	--	-------------

A. W. XAVIER DIAS

4 - ARMARIO PARA COZINHA COM GAVETAS

UNI	3,000	953,3300	R\$ 2.859,99
-----	-------	----------	--------------

DESCRIÇÃO

O ARMÁRIO PARA COZINHA TEM UM EXCELENTE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MELHOR ESTÉTICA E DURABILIDADE!

ESPECIFICAÇÕES

COR: Á DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA
MATERIAL: MDF
PINTURA/REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
ACABAMENTO: BRILHO
CORREDIÇAS: TELESCÓPICA
QUANTIDADE DE PORTAS: 6
TIPO DE PORTA: BATER
DOBRADIÇAS: 12
QUANTIDADE DE GAVETAS: 1
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4
QUANTIDADE DE PÉS: 4
TAMPO: SIM
MATERIAL DO TAMPO: 15MM REVESTIDO COM FÓRMICA NO PADRÃO GRANITO
QUANTIDADE DE PUXADORES: 7
SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS
DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (CM): 45,0 (P) X 105,0 (L) X 181,5 (A)
PESO DA EMBALAGEM (KG): 33,0 - Marca: LUCIANE

16 - FORNO ELETRICO - 44 LITROS

UNI	6,000	699,9800	R\$ 4.199,88
-----	-------	----------	--------------

DESCRIÇÃO

O FORNO ELÉTRICO APRESENTA UM DESIGN ARROJADO COM FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, ABERTURA ERGONÔMICA E CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, ALÉM DE OFERECER ALTA EFICIÊNCIA. ELE ASSA, DOURA, TOSTA E GRATINA OS ALIMENTOS. O FORNO AINDA POSSUI TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 120 MINUTOS E AVISO SONORO. O APARELHO PERMITE TAMBÉM CONTROLAR A TEMPERATURA DE 50 A 320O. ACOMPANHA BANDEJA PARA RESÍDUOS E GRADE REMOVÍVEL.

ESPECIFICAÇÕES

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022
Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

TIPO: ELÉTRICO
EMBUTÍVEL: NÃO
CAPACIDADE DO FORNO: 44 LITROS
POTÊNCIA: 1750 W
CONTROLE DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICO
CONTROLE: ELETROMECÂNICO
TIMER: SIM (120 MINUTOS)
FUNÇÃO DOURADOR: SIM
FORNO AUTO LIMPANTE: SIM
GRADE: CROMADA, REMOVÍVEL E COM DUAS POSIÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA
BANDEJA PARA RESÍDUOS: SIM
ISOLAMENTO TÉRMICO: EM FIBRA CERÂMICA
PÉS: ANTIDERRAPANTES COM ACABAMENTO CROMADO
CERTIFICADO PELO INMETRO: OCP0040
LUZ NO FORNO: SIM
LARGURA INTERNA DO FORNO: 39.2 CM
ALTURA INTERNA DO FORNO: 26.7 CM
PROFUNDIDADE INTERNA DO FORNO: 42.5 CM

DIMENSÕES

ALTURA: 36 CM
LARGURA: 57.7 CM
PROFUNDIDADE: 49 CM
PESO: 14 KG - Marca: BEST

Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens

Total fornecedor: R\$7.059,87

LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

5 - MESA DE TRABALHO EM L
DIMENSÕES: 1400 X 1400 X 600 X 740 MM (LXLXPA)
TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado de melaminico, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM MODELO ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS.
PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS EM MDP, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de melaminico, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.
CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS COM O MÍNIMO DE # 20 DOBRADAS EM FORMATO "J", COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. (VISANDO A UTILIZAÇÃO DA REDE DE DADOS LOCAL)

UNI 17,000 1.599,0000 R\$ 27.183,00

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE : 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO, FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA, E UMA CALHA REMOVÍVEL COM 03 FURAÇÕES PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS, TELEFONIA E DADOS. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM AÇO ROSCA COM MEDIDA MÍNIMA DE ¼" E DIÂMETRO MÍNIMO DE 20 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA TAMBÉM ACREDITADA PELO INMETRO. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVERÃO SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OU VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; A EMPRESA FABRICANTE DOS PRODUTOS DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA, DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, SENDO QUE O DOCUMENTO DEVERÁ APRESENTAR EM SEU ESCOPO OS SEGUINTE TESTES: DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE, MEDIÇÃO NÃO DE - Marca: MIRANTI

6 - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS
DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (L X P X A)
TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA DE NO MINIMO 2,5 MM DE ESPESSURA , COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	24,000	1.988,0000	R\$ 47.712,00
-----	--------	------------	---------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

MINIFIX.

PORTAS EM MDP, COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA DE 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,0 MM. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM SEIS DOBRADIÇAS TOP (3 POR PORTA), EM MODELO ZAMAK COM ACABAMENTO NIQUELADO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE 5 MM ALTURA, COM ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA LATERAL. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA). A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS COM MEDIDA MÍNIMA DE 80 X 50 X 1,2 MM. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM PVC RÍGIDO. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS.

CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, 01 PRATELEIRA FIXA E 02 PRATELEIRAS MÓVEIS) EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA NO MÍNIMO COM 2,0 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,0 MM. AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS EM SUPORTES TIPO PINOS METÁLICOS. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.

RODAPÉ RETANGULAR FECHADO EM TUBOS DE AÇO DE 50 X 20 X 1,2 MM CONTINUO DOBRADO, O RODAPÉ É APOIADO POR 04 SAPATAS EM NYLON INJETADO, COM REGULADOR DE ALTURA CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961:2010, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA TAMBÉM ACREDITADA PELO INMETRO. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVERÃO SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OU VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; A EMPRESA FABRICANTE DOS PRODUTOS DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA, DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, SENDO QUE O DOCUMENTO DEVERÁ APRESENTAR

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

EM SEU ESCOPO OS SEGUINTE TESTES: DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE, MEDIÇÃO NÃO DESTRUTIVA DA ESPESSURA DE CAMADA SECA DE REVESTIMENTOS APLICADOS EM BASE, RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA OS EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA E DETERMINAÇÃO DE DUREZA AO LÁPIS EM TINTA APLICADA, TANTO EM CORTE DO FILME DE PINTURA COMO RISCO DE FILME DE PINTURA; NO CERTIFICADO DEVE CONSTAR O RESULTADO ENCONTRADO PARA CADA ENSAIO. APRESENTAR LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUT - Marca: MIRANTI

12 - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS

DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A)

TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA DE NO MINIMO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.

PORTAS EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,0 MM. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS TOP (2 POR PORTA), EM MODELO ZAMAK COM ACABAMENTO NIQUELADO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE 5 MM ALTURA, COM ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA LATERAL. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA). A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM PVC RÍGIDO. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS.

CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR E 01 PRATELEIRA MÓVEL) EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,0 MM. AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS EM SUPORTES TIPO PINOS METÁLICOS. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.

RODAPÉ RETANGULAR FECHADO EM TUBOS DE AÇO DE 50 X 20 X 1,2 MM CONTINUO DOBRADO, O RODAPÉ É APOIADO POR 04 SAPATAS EM NYLON INJETADO, COM REGULADOR DE ALTURA CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	16,000	1.189,0000	R\$ 19.024,00
-----	--------	------------	---------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

PISO.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961:2010, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA TAMBÉM ACREDITADA PELO INMETRO. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVERÃO SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OU VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO;
LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA;
A EMPRESA FABRICANTE DOS PRODUTOS DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA, DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, SENDO QUE O DOCUMENTO DEVERÁ APRESENTAR EM SEU ESCOPO OS SEGUINTE TESTES: DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE, MEDIÇÃO NÃO DESTRUTIVA DA ESPESSURA DE CAMADA SECA DE REVESTIMENTOS APLICADOS EM BASE, RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA OS EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA E DETERMINAÇÃO DE DUREZA AO LÁPIS EM TINTA APLICADA, TANTO EM CORTE DO FILME DE PINTURA COMO RISCO DE FILME DE PINTURA; NO CERTIFICADO DEVE CONSTAR O RESULTADO ENCONTRADO PARA CADA ENSAIO. APRESENTAR LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE, NO MÍNIMO, 960 HORAS CONFORME NORMA NB - Marca: MIRANTI

18 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS
DIMENSÕES: 300 X 470 X 648 MM (LXPXA)

TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA NO MÍNIMO COM 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS NO MÍNIMO DE 2,0 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO.

GAVETAS (02 GAVETAS) COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 65 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM, SÃO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON.

GAVETA DE PASTA (01 GAVETA) EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM, COM SUPORTES METÁLICOS PARA COLOCAÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS, A GAVETA DE PASTA É APOIADA LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE 02 ESTÁGIOS, COM DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MEDINDO APROX. P 400 X A 45 MM EM AÇO RELAMINADO COM ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, DE ABERTURA TOTAL E PROLONGAMENTO DE

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	16,000	1.089,0000	R\$ 17.424,00
-----	--------	------------	---------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL. FIXAÇÃO LATERAL, SISTEMA 32 MM, COM 04 PARAFUSOS CABEÇA PANELA PHS AA 3,5 DE CADA LADO. AUTOTRAVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. CAPACIDADE DE PESO: 35 KG POR GAVETA.

FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM MINIMO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DAS FRENTES É ENCABEÇADO EM FITA DE BORDA COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONÔMICO DE NO MINIMO 2,0 .

A ABERTURA DAS GAVETAS É FEITA LATERALMENTE POR VÃO QUE HÁ ENTRE AS FRENTES DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO. O GAVETEIRO É DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180° DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA.

CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO E 01 TAMPO INFERIOR) CONFECCIONADO EM MDP NO MINIMO COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDA COM MINIMO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONÔMICO DE 2,0 MM.

A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ACOMPANHAM 4 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM ALTURA DE 50 MM, EM POLIPROPILENO.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

LAUDO DE PROFISSIONAL (MÉDICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA;

A EMPRESA FABRICANTE DOS PRODUTOS DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA, DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, SENDO QUE O DOCUMENTO DEVERÁ APRESENTAR EM SEU ESCOPO OS SEGUINTE S TESTES: DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE, MEDIÇÃO NÃO DESTRUTIVA DA ESPESSURA DE CAMADA SECA DE REVESTIMENTOS APLICADOS EM BASE, RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA OS EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA E DETERMINAÇÃO DE DUREZA AO LÁPIS EM TINTA APLICADA, TANTO EM CORTE DO FILME DE PINTURA COMO RISCO DE FILME DE PINTURA; N - Marca: MIRANTI

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$111.343,00
--------------------------	--	--	---------------

M. P. BECK & CIA LTDA

1 - LIXEIRA + BASE DE CHUMBAR NA CALÇADA

UNI	200,000	543,0000	R\$ 108.600,00
-----	---------	----------	----------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

DESCRIÇÃO LIXEIRA BASE DE CHUMBAR NA CALÇADA 40X60CM, 48 LITROS, REFORÇADA. ESPECIFICAÇÕES COR: BRANCA; MATERIAL: CESTO ARAME BTC 6 MM DIMENSÕES CESTO: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 40 CM X ALTURA 20 CM; PÉ TUBO METALÃO REDONDO DIÂMETRO 1,5 BORDA 6 MM; ALTURA PEDESTAL: 1,20 M; APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA DE PREÇOS; APRESENTAR REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM EMITIDO POR INSPETOR DE SOLDA QUALIFICADO NO MÍNIMO NÍVEL N2, ATESTANDO A PADRONIZAÇÃO E A VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE SOLDA, EMITIDO POR INSTITUIÇÃO COMPETENTE. COMPROVAÇÃO DE RESULTADOS DE ENSAIOS POR LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS DE INSTITUIÇÕES DE TERCEIRA PARTE, ASSOCIADOS À ABPTI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGICA OU ACREDITADAS NO INMETRO, DO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME EXIGÊNCIAS MÍNIMAS ABAIXO: FABRICAÇÃO EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT2000. TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO), CONFORME A NBR 9209:1986; COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO REVESTIMENTO DE TINTA COM RESINA EPÓXI PÓ (PINTURA ELETROSTÁTICA), CURADA À APROXIMADAMENTE 200°C, ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA DE NO MÍNIMO 60MICROMETROS, DE ACORDO COM A NBR 10443/2008. COMPROVAÇÃO DA FOSFATIZAÇÃO DO AÇO DE NO MÍNIMO 3,00 G/M². ADERÊNCIA DA CAMADA DE TINTA COM RESISTÊNCIA MÍNIMA "Y1" "X1", QUANDO ENSAIADO DE ACORDO COM A NBR 11003/ABR 1990. RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 2.000 HORAS, QUANDO ENSAIADO CONFORME A NBR 8094/83; SEM PRESENÇA DE EMPOLAMENTO CONFORME A NBR 5841:1974 E FERRUGEM CONFORME A NBR 5770:1984. - Marca: ZIOBER

8 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CALHA ELETRIFICAVEL DIMENSÕES: 2400 X 1000 X 740 MM (LXPXA) TAMPO INTEIRIÇO EM MDF COM 40 MM DE ESPESSURA, SENDO DE 6 MM DE ESPESSURA, UM SUPERIOR E OUTRO INFERIOR, CONTRAPLACADOS E SARRAFEADOS NAS BORDAS COM MDP DE 28 MM DE ESPESSURA, E O SEU INTERIOR PREENCHIDO COM COLMEIA DE PAPELÃO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA MÍNIMA 2,5 MM, ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. O TAMPO É DOTADO DE CAIXAS ELÉTRICAS CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO, COM TAMPA BASCULANTE DE ABERTURA 90° E PORTA TOMADA EMBUTIDO, COM 08 ORIFÍCIOS RETANGULARES PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA INSTALAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45, E ABERTURAS PARA PÁSSAGEM DO CABEAMENTO. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMOPRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DAS PEÇAS SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA MÍNIMA 2 MM, ARESTAS

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	6,000	3.400,0000	R\$ 20.400,00
-----	-------	------------	---------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

ARREDONDADAS COM RAIO ERGONÔMICO DE 2 MM, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. O PAINEL É SECCIONADO EM DUAS PARTES PARA FIXAÇÃO DE UM TUBO CENTRAL MEDINDO 50 X 20 MM DE MESMO COMPRIMENTO, SUBMETIDO A UM BANHO QUÍMICO DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, COM SISTEMA DE POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 200°. A FIXAÇÃO PAINEL/TAMPO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.

PÉ PAINEL CENTRAL EM MDF COM 54 MM DE ESPESSURA, SENDO 6 MM DE ESPESSURA, UM SUPERIOR E OUTRO INFERIOR, CONTRAPLACADOS E SARRAFEADOS NAS BORDAS COM MDP DE 42 MM DE ESPESSURA, E O SEU INTERIOR PREENCHIDO COM COLMEIA DE PAPELÃO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA MÍNIMA 2,5 MM, ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS. O PÉ É DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.

PÉS PAINEL LATERAIS EM MDF COM 54 MM DE ESPESSURA, SENDO 6 MM DE ESPESSURA, UM SUPERIOR E OUTRO INFERIOR, CONTRAPLACADOS E SARRAFEADOS NAS BORDAS COM MDP DE 42 MM DE ESPESSURA, E O SEU INTERIOR PREENCHIDO COM COLMEIA DE PAPELÃO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA MÍNIMA 2,5 MM, ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS. O PÉ É DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

LAUDO DE PROFISSIONAL (MÉDICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E ART DO PROFISSIONAL ASSINANTE JUNTO COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO CREA E PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA, DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA; A EMPRESA FABRICANTE DOS PRODUTOS DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA, DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, SENDO QUE O DOCUMENTO DEVERÁ APRESENTAR EM SEU ESCOPO OS SEGUINTE TESTES: DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE, MEDIÇÃO NÃO DESTRUTIVA DA ESPESSURA DE CAMADA SECA DE REVESTIMENTOS APLICADOS EM BASE, RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA OS EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA E DETERMINAÇÃO DE DUREZA AO LÁPIS EM TINTA - Marca: FORTLINE

10 - ESTANTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A 1012, COM DIMENSÕES DE 1980X925X450MM (AXLXP), PREDOMINANTEMENTE COM

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	4,000	975.0000	R\$ 3.900,00
-----	-------	----------	--------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

ESPESSURA DE 0,75MM E 2,00MM. QUATRO COLUNAS EM SEÇÃO L, COM ESPESSURA DE 2,00MM, ABAS DE 35MM PERFORADAS EM PASSO DE 50MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS PRATELEIRAS COM ESPESSURA DE 0,75MM, COM DOIS REFORÇOS INTERNOS DO TIPO ÔMEGA FIXADOS NA PARTE CENTRAL DA MESMA NO SENTIDO HORIZONTAL. AS PARTES FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA CONTÊM 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. SAPATAS CONSTITUÍDAS EM MATERIAL METÁLICO, DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, EVITANDO O CONTATO DIRETO DA COLUNA COM O PISO. COM LATERAIS COM DOIS PARES DE REFORÇO EM FORMA DE X CADA E FUNDO COM UM PAR DE REFORÇO EM FORMA DE X, COM ESPESSURA DE 2,00MM, FIXADOS ÀS COLUNAS POR PARAFUSOS E PORCAS. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE LAUDOS EM ANEXO A PROPOSTA DE PREÇOS:
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA, MÍNIMO 500 HORAS CONFORME NBR ABNT 8094:1983;
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE RESISTÊNCIA ATMOSFERA ÚMIDA, MÍNIMO DE 500 HORAS CONFORME NBR ABNT 8095:1983;
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE RESISTÊNCIA POR DUREZA A LÁPIS COM RESULTADO MÍNIMO DE 6H CONFORME ASTM D 3359:2009;
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE ADERÊNCIA COM RESULTADO MÍNIMO DE 5B CONFORME ASTM D 3363:2005;
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE COM RESULTADO MÍNIMO DE 10 CICLOS CONFORME NBR 8096:1983;
LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE CONTROLE DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA CONFORME NORMA JIS-Z 2801:2010;
APRESENTAR LAUDO POR PROFISSIONAL HABILITADO QUE O MÓVEL ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NR17;
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 13961/2010 OU RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS CONTIDOS NA NORMA PARA ESTE MÓVEL. OS ENSAIOS DEVEM SER REALIZADOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. - Marca: W3

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$132.900,00
--------------------------	--	--	---------------

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

13 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO

UNI	8,000	370,0000	R\$ 2.960,00
-----	-------	----------	--------------

DESCRIÇÃO
REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, TECIDO 100 % POLIPROPILENO.
ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA COM MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MEDIA DE 55KG/M3.
BASE AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA.
BRAÇOS COM REGULADORES DE ALTURA E APOIO EM
POLIPROPILENO.

ESPECIFICAÇÕES

ASSENTO

LARGURA: 41,0 CM

PROFUNDIDADE: 39,0 CM

ESPESSURA: 4,0 CM

ENCOSTO

LARGURA: 36,0 CM

ALTURA: 28,0 CM

ESPESSURA: 4,0 CM

DIMENSÕES E PESO

ALTURA DO PISO AO ASSENTO: 42,0 CM MÍNIMO – 51,5 EM MÁXIMO

ALTURA TOTAL: 80,0 CM MÍNIMO – 91,5 MÁXIMO

ALTURA DO BRAÇO AO ASSENTO: 19,0 CM MÍNIMO – 74,0 CM

MÁXIMO

MEDIDAS APROXIMADAMENTE DA CADEIRA MONTADA: 55,0 CM X

50,0 CM (L X P)

PESO MÁXIMO SUPORTADO: 110 KG - Marca: PAPIROS MÓVEIS

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:			R\$2.960,00
--------------------------	--	--	-------------

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA

14 - CARTEIRA ESCOLAR COM CADEIRA

UNI	120,000	845,0000	R\$ 101.400,00
-----	---------	----------	----------------

DESCRIÇÃO

CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05, NOS PADRÕES PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), COMPOSTO POR CADEIRA E CARTEIRA.

CARTEIRA COM TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIDO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10, DIMENSÕES ACABADAS DO TAMPO 600MM (LARGURA) X 450MM (COMPRIMENTO) X 19,4 (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC E ACABAMENTO TEXTURIZADO.

ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 ¼") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø= 38MM (1 ½") EM CHAPA 16 (1,5MM) PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO COMPOSTO, PREFERENCIALMENTE DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, INJETADO NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6 , Ø 6,0MM, COMPRIMENTO 47 MM (=OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8MM, COMPRIMENTO 12 MM, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.

CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

Alicione Lemos
Prefeita

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 39/2022

Processo Adm.: 78/2022

Data do Processo: 25/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS.
ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9 MM) . FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO" 4,8MM E COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, E FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSÃO. APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NAS PARTES METÁLICAS.
PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTAS EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES TOTAIS: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 71CM (ALTURA)
TAMPO: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO)
DIMENSÕES ASSENTO: 40CM (LARGURA) X 39CM (COMPRIMENTO)
DIMENSÕES ENCOSTO: 39,6CM (LARGURA) X 19,8CM (COMPRIMENTO)
ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 43CM - Marca: ANDRIEI

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Total fornecedor:	R\$101.400,00
--------------------------	---------------

Total geral:	R\$ 360.604,78
---------------------	----------------

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Próprios Municipais da SMHDES	12.002.08.122.0009.1012.4.4.90.52.00	R\$ 85.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	12.002.08.243.0022.2077.4.4.90.52.00	R\$ 83.000,00
Manutenção dos Serviços Desenvolvidos pelo CRAS	12.002.08.244.0022.2078.4.4.90.52.00	R\$ 83.000,00
Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	12.002.08.244.0022.2080.4.4.90.52.00	R\$ 83.000,00
Manutenção dos Serviços do CREAS - PAEFI	12.002.08.244.0023.2081.4.4.90.52.00	R\$ 84.835,20

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2022

.....
Alicione Lemos
Prefeita